



DIE QUALITÄT SPRICHT FÜR SICH

Anstatt Plastikfolie und etwas Klebeband auf unseren Batteriezellen zu verwenden, haben wir den EV-Standard verwendet. Alle unsere Zellen werden mit einer vollständigen Metallstruktur versehen, um die Leistung unseres Produkts weiter zu steigern.

Unser Produkt kann Zellinflation und Leistungsverlust mit optimierter Kühlung und solidem Strukturdesign vermeiden und unseren Kunden ein sicheres und zuverlässiges Produkt bieten. Wir haben alle EU/US Tests mit Bravour bestanden und erreichen 6000+ Zyklen Lebensdauer.

Bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein.

V Series

PRODUKTE FÜR JEDE SITUATION

CLASSIC - Unser vielseitigstes Produkt, solide Qualität und hervorragende Leistung.

SLIM - Kompakt und dennoch leistungsstark, die perfekte Lösung für beengte Räume.

PLUS - gemacht für kalte Klimazonen, Selbsterhitzung und Temperaturkontrolle erhöhen die Zyklenleistung und die Lebensdauer.

ULTRA - Mit 2C bis 3C Lade- und Entladerate sind Sie geeignet wenn mal mehr Power benötigt wird.



CLASSIC



SLIM



PLUS



ULTRA

THE V5 LINE-UP



	CLASSIC	SLIM	PLUS	ULTRA
SPANNUNG	48V			
KAPAZITÄT	2400Wh			
ABMESSUNGEN	442 x 410 x 133	442 x 385 x 89	442 x 410 x 133	442 x 410 x 133
GEWICHT	26Kg	22Kg	28Kg	31Kg
LADE- UND ENTLADE-STROM	50A	50A	50A	100A ~ 150A
KOMMUNIKATIONS-ANSCHLÜSSE	RS485 / CAN			
EINZELNE STRINGMENGE	16 PCs			
BETRIEBS-TEMPERATUR	0°C - 50°C	0°C - 50°C	-10°C - 50°C	0°C - 50°C
SPEICHER-TEMPERATUR	-20°C - 60°C			
SCHUTZKLASSE	IP 20			
KÜHLUNG	NATURAL			
FEUCHTIGKEIT	5% ~ 95%(RH) NICHT KONDENSIEREND			
HÖHENLAGE	<4500M			
PRODUKT-LEBENSDAUER	15+ YEARS (25°C/77°F)			
ZYKLUS-LEBENSDAUER	>6,000 25°C			
ZERTIFIKATIONEN	UL1642/ IEC62619 /ICE63056 / ICE61000-6-2/3 UN38.3			

	MARKE	MODEL	ANSCHLUSS
A	AISWEI	ASW3000/3680 /4000/5000H-S	CAN
	ALPHA & OUTBACK	SPC III 5000-48	N/A
	AXIOMA	ISPWM 5000	N/A
		ISMPPT BF 3000 - 5000	N/A
ISGRID (BF) 3000 - 5000		N/A	
D	DEYE	SUN-SG01LP1 SERIES SUN-SG03LP1 SERIES	CAN CAN
	DELIOS	DLS/C SERIES	CAN
	S.R.L	DLC AC SERIES	CAN
	E	EFFEKTA	AX-M1 4000/5000-48
AX-K1 4000/5000-48			RS485
F	FSP POWER SOLUTION	POWERMANAGER SERIES 4-15KW OFFGRID PMI III/ZERO	RS485
G	GMDE	SOLDATE 3700TL+BM024	RS485
	GOODWE	GW-BP	CAN
		SBP GW-ES	CAN
		EM	CAN
GROWATT	SPH3000 - 6000	CAN	
	SPF2000 - 5000 LVM-48P	RS485	
	M2000H/3000H/5000H - 48	RS485	
I	IMEON ENERGY	IMEON 3.6 IMEON 9.12	CAN CAN
	INGETeAM	ISS 1PLAY TL M SERIES	CAN
	INVT	BD SERIES	CAN
	K	KEHUA	SPH5000-BL
L	LUXPOWER	LXP HYBRID ACS SERIES	CAN CAN

KOMPATIBILITÄT



	MARKE	MODEL	ANSCHLUSS
M	MEGAREVO	RKL1 SERIES	CAN
	MLT	OASIS 448	N/A
		OASIS 648	N/A
	MOIXA	SMART BATTERY V4 3000	CAN
GRIDSHARE HUB		CAN	
MORNINGSTAR	TRISTAR MPPT IN 48V	N/A	
	TRISTAR MPPT 600V IN 48V	N/A	
	TRISTAR PWM TS-45 IN 48V	N/A	
OPTI-SOLAR	SP5000 BRILLIANT SERIES	RS485	
	SP5000 REGAL/HANDY PLUS	RS485	
	SP4000/10000 PREMIUM	RS485	
PHOCOS	ANY-GRID PSW-H-5KW-230/48V	RS485	
REDBACK	SH5000	RS485	
SAJ	SUNFREE SERIES	RS485	
	H1 SERIES	CAN	
SCHNEIDER	CONEXT XW PRO SERIES	CAN	
SELECTRONIC	SPMC 480	CAN	
	SPMC 481	CAN	
	SPMC 482	CAN	
SERMATEC	SMT-5K-TL-LV	CAN	
SOFAR	ME3000SP	RS485/CAN	
	HYD SERIES	RS485/CAN	
SOLARMAX	ES SERIES	CAN	
	AC SERIES	CAN	
SOLAX	SK-SU	RS232/CAN	
	SK-TL	RS232/CAN	
	SK-BMU	RS232/CAN	
SOLIS	RHI SERIES	CAN	
	RAI SERIES	CAN	

	MARKE	MODEL	ANSCHLUSS
S	STECA	SOLARIX PLI 5000-48	N/A
		XTENDER 48V SERIE	CAN
		VARIOSTRING SERIE	CAN
	STUDER	VARIOTRACK 48V SERIE	CAN
	SUNGROW	SH5K	CAN
T	TBB	KINERGIER PRO SERIES:CK-II 2.0S-3.0S	CAN
		KINERGIER PRO SERIES:CK4.0S-8.0S	CAN
V	VICTRON	MULTIPLUS 48V	CAN
		QUATTRO 48V	CAN
	VOLTRONIC	INFINISOLAR SERIES 48V	RS485
		AXPERT SERIES 48V	RS485
W	WESTERN	LEONARDO PRO 3000/48 Li	CAN
Z	ZUCCHETTI	AZZURRO 3000SP	RS485/CAN
		AZZURRO	RS485/CAN
	CENTRO SISTEMI	HYD3000/6000-ES	

Weitere
Folgen